

## コストダウンの強い味方 イノック ステンレス製ボールバルブ

2009年 6月 1日更新  
2008年 8月 1日制定

製品記号		SRV		SRVM		SFVM	
材質	本体	SCS13A/SUS304		SCS14A/SUS316		SCS14A/SUS316	
	シート	強化テフロン		強化テフロン		強化テフロン	
形状							
仕様		クラス800 最高使用圧力 5.49 Mpa 使用温度 -29~200℃					
ハンドル		青色		緑色		赤色	
コード		210-312-50	面間	210-312-51	面間	210-312-53	面間
8A	1/4	1,820	39	2,360	39		
10A	3/8	1,920	44	2,500	44		
15A	1/2	2,400	56.5	3,150	56.5	5,300	62
20A	3/4	2,760	59	3,650	59	7,000	73
25A	1"	3,500	71	4,600	71	8,900	85
32A	1-1/4	5,900	78	7,800	78	13,900	98
40A	1-1/2	7,700	83	10,100	83	18,200	108
50A	2"	10,700	100	14,000	100	28,000	124

## インチェン BCフルボア ボールバルブ 低価格、クロームメッキ仕上、ステンレスハンドル、エコバルブの決定番

製品記号		BBV	
材質	本体	C3771 (クロームメッキ)	
	シート	PTFE	
	Oリング	NBR	
仕様		水、油、エア、常温100℃以下 最高使用圧力 2.75 Mpa	
コード		110-812-59	面間
8A	1/4	1,600	42
10A	3/8	1,800	42
15A	1/2	2,000	52
20A	3/4	2,950	65
25A	1"	4,550	75
32A	1-1/4	6,200	85
40A	1-1/2	9,200	94
50A	2"	13,100	108

yingzhen  
フルボアボールバルブ  
高品質、低価格

