





サイトグラス

形式	GFS		GKBS		GS		GMS	
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		透視式 小型	
材質	FC200							
接続	ねじ込み PT							
使用圧力	0.98Mpa							
最高温度	150℃		85℃		150℃		110℃	
形状								
コード	037-011-71		037-011-71		037-011-70		037-011-70	
サイズ	面間		面間		面間		面間	
8A	1/4	70	2010年 12月 製造中止	70	2010年 12月 製造中止	2010年 12月 製造中止	65	7,580
10A	3/8	70		70			65	7,580
15A	1/2	95		95			75	7,580
20A	3/4	100		100			90	8,490
25A	1"	120		120			90	9,260
32A	1-1/4	140		140			120	13,340
40A	1-1/2	145		145			120	13,710
50A	2"	160		160			140	18,170
65A	2-1/2							
80A	3"							
100A	4"							
125A	5"							
150A	6"							
200A	8"							

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。







手動ワイパー付サイトグラス




ガラス保護カバー付サイトグラス

サイトグラス

形式	GFAF		GKBF		GKF13S		GKB13S		
仕様	フラッパー式		ボール式		フラッパー式		ボール式		
材質	FC200				SCS13ステンレス				
接続	10Kフランジ				ねじ込み PT				
使用圧力	0.98Mpa								
最高温度	150℃		85℃		150℃		85℃		
形状									
コード	037-041-71		037-041-71		237-011-71		237-011-71		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4				70	27,220	70	27,220	
10A	3/8				70	24,490	70	24,490	
15A	1/2	150	23,130	150	23,130	95	24,640	95	24,640
20A	3/4	150	24,150	150	24,150	100	27,750	100	27,750
25A	1"	170	30,030	170	30,030	120	37,580	120	37,580
32A	1-1/4	200	36,580	200	36,580	140	62,940	140	62,940
40A	1-1/2	200	37,940	200	37,940	145	67,770	145	67,770
50A	2"	220	45,430	220	45,430	160	93,580	160	93,580
65A	2-1/2	270	92,030	270	92,030				
80A	3"	270	95,770	270	95,770				
100A	4"	320	152,660	320	152,660				
125A	5"	380	367,200	380	367,200				
150A	6"	420	420,030	420	420,030				
200A	8"	500	729,880	500	729,880				

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。







保護プレート付サイトグラス



ランタン式サイトグラス

サイトグラス

形式	GKF13F		GKB13F		GMBCS		GBMBCS		
仕様	フラッパー式		ボール式		透視式		ボール式		
材質	SCS13 (SUS304)				CAC406 (BC6)				
接続	10Kフランジ				ねじ込み PT				
使用圧力	0.98Mpa								
最高温度	150℃		85℃		110℃		85℃		
形状									
コード	237-041-70		237-041-70		137-011-70		137-011-71		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4				65	都度見積	65	12,130	
10A	3/8				65		65	12,130	
15A	1/2	130	55,620	130	55,620		75	75	12,730
20A	3/4	130	58,830	130	58,830		90	90	16,320
25A	1"	150	88,450	150	88,450		90	90	17,960
32A	1-1/4	170	118,960	170	118,960		120	120	35,170
40A	1-1/2	170	125,960	170	125,960		120	120	38,640
50A	2"	200	168,640	200	168,640		140	140	60,830
65A	2-1/2	270	200,960	270	200,960				
80A	3"	270	244,390	270	244,390				
100A	4"	320	302,880	320	302,880				
125A	5"	380	464,320	380	464,320				
150A	6"	420	620,150	420	620,150				
200A	8"	500	1,005,450	500	1,005,450				

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。







ノズル式サイトグラス



羽根車式サイトグラス

Y形ストレーナ

形式	YS		YF		YK13S		YKL13F		
仕様	40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		
材質	FC200				SCS13 (SUS304)				
接続	ねじ込み PT		10Kフランジ		ねじ込み PT		10Kフランジ		
使用圧力	0.98Mpa								
最高温度	214℃		214℃		150℃		150℃		
形状									
コード	020-011-81		020-041-81		220-011-81		220-041-81		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	80	2014年 3月 製造中止			70	10,560		
10A	3/8	80				70	10,560		
15A	1/2	90		125	8,730	80	10,690	125	25,050
20A	3/4	105		140	9,620	95	12,200	140	29,540
25A	1"	125		160	13,000	110	17,490	160	41,860
32A	1-1/4	145		180	17,750	130	30,710	180	57,790
40A	1-1/2	160		190	19,750	140	36,050	190	63,960
50A	2"	180		220	23,600	165	48,300	220	79,200
65A	2-1/2	230		40,660	270	40,640			270
80A	3"	240	43,980	290	45,220			290	171,450
100A	4"			350	66,520			350	257,920
125A	5"			390	108,370			390	都度見積
150A	6"			440	136,580			440	
200A	8"			540	229,030			540	
標準メッシュ以外別途見積り					20~100メッシュ価格共通				

特殊製品 工場の設備にあった特殊製品も製作いたしております。



見えるストレーナ





ワシノ機器(株)

2015年 5月 1日更新

2015年 4月16日制定

Y形ストレーナ

U型ストレーナ





形式	YBCS		UAF		UOAF		UOS		
仕様	40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		40メッシュ		
材質	CAC406 (BC6)		FC200						
接続	ねじ込み PT		10Kフランジ				ねじ込み PT		
使用圧力	1.57Mpa		0.98Mpa						
最高温度	205℃		110℃		110℃		110℃		
形状									
コード	120-012-81		020-041-82		020-041-82		020-011-82		
サイズ	面間		面間		面間		面間		
8A	1/4	75	7,260						
10A	3/8	75	7,260						
15A	1/2	80	7,510	140	27,390	140	27,150	110	16,810
20A	3/4	100	9,170	160	31,370	160	30,280	130	19,240
25A	1"	115	13,640	180	37,900	180	39,790	150	24,430
32A	1-1/4	135	25,240	200	48,130	200	46,960	170	31,170
40A	1-1/2	150	31,960	230	49,660	230	50,050	180	35,770
50A	2"	180	45,900	260	57,900	260	60,000	210	44,940
65A	2-1/2			300	109,150	300	108,560		
80A	3"			350	124,050	350	130,070		
100A	4"			400	215,640	400	235,750		
125A	5"			490	459,900	490	558,240		
150A	6"			560	577,470	560	718,110		
200A	8"			740	1,126,980	740	1,243,830		
		20~100メッシュ価格共通		40,60,80,100メッシュ価格共通					

ワシノ機器(株)

2015年 5月 1日更新





2015年 4月16日制定

U型ストレーナ 複式ストレーナー スチームトラップ

形式	U013S		WF		8L		8LF	
仕様	40メッシュ		40メッシュ		ディスク式			
材質	SCS13 (SUS304)		FC200		FC200			
接続	ねじ込み PT		10Kフランジ		ねじ込み PT		10Kフランジ	
使用圧力	0.98Mpa		0.69Mpa		0.98Mpa			
最高温度	110℃		110℃		220℃		220℃	
形状	 ワンタッチ		 ワンタッチ					
コード	220-011-82		020-041-83		024-011-86		024-041-86	
サイズ	面間		面間		面間		面間	
8A	1/4							
10A	3/8				95	2007年 3月 製造中止	140	2007年 3月 製造中止
15A	1/2	110	59,880	170	105		150	
20A	3/4	130	69,260	170	115		160	
25A	1"	150	99,450	170	160		220	
32A	1-1/4	170	116,110	220	160		220	
40A	1-1/2	180	129,600	220	180		240	
50A	2"	210	165,280	240				
65A	2-1/2			330				
80A	3"			330				
100A	4"			380				
125A	5"			1150				
150A	6"			1260				
	40~100メッシュ価格共通							

エヤー抜弁

テンポラリーストレイナー

形式	AV (H,L)		TA	TB	TF		
仕様	フロート式		コーン形40メッシュ	コーン形40メッシュ	フラット形40メッシュ		
材質	FC200		SUS304				
接続	ねじ込み PT		10K ウエハー				
使用圧力	0.98Mpa		※60,80,100メッシュ共通価格				
最高温度	100℃		※SUS316, 316L, チタン, ハステロイ, 大口径, 別途見積り				
形状							
コード	020-011-89						
サイズ	面間		全長		全長		
8A	1/4						
10A	3/8	86	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
15A	1/2	86					25
20A	3/4	86					30
25A	1"	86					40
32A	1-1/4						45
40A	1-1/2						50
50A	2"						60
65A	2-1/2						70
80A	3"						80
100A	4"						100
125A	5"		120				
150A	6"		140				
200A	8"		190				
250A	10"		230				
300A	12"		270				
350A	14"		310				
400A	16"		350				
450A	18"		410				
500A	20"		460				

H=0.1~0.69Mpa

L=0.02~0.2Mpa